





## Key Features



### Daisy Chain

La pantalla pot reflectir el contingut (a una altra pantalla) al seu port de visualització que surt del seu port de visualització. Aquesta configuració crea una estructura semblant a una cadena que permet configurar els monitors com a mode Video Wall.



### Seguretat USB

Aquesta sèrie permet que el vostre USB i el vostre contingut estiguin segurs a la coberta posterior de la pantalla. La coberta està protegida amb un cargol que no permet cap intervenció exterior.



### Reproducció automàtica USB

Podràs mostrar contingut de fotos i vídeos automàticament amb la funció de reproducció automàtica USB. El programari SoC us ofereix l'opció d'activar la funció de reproducció automàtica USB, de manera que els usuaris finals poden mostrar fàcilment qualsevol mitjà a la pantalla i no es preocupen per res més.



### Disseny subtil

Les pantalles d'aquesta sèrie presenten un disseny de bisell ultra estret que elimina les superfluïncies visuals i dirigeix l'atenció al públic en el contingut anunciat. Aquesta sèrie és desitjable per la seva profunditat més fina entre les nostres pantalles de senyalització digital.



### Failover del senyal

El nostre programari SoC té una protecció per a l'escenari "Sense senyal". Si l'USB es desconnecta després que el contingut estigui configurat per mostrar-se amb USB, la pantalla mostrarà el vostre bàner personalitzat o cercarà qualsevol altre senyal d'altres fonts (HDMI, Display Port, etc.). Aquesta protecció contra errors es crea per a una experiència d'usuari superior.



### Canvi de píxels

La funció de canvi de píxels es pot activar per reduir el risc potencial que la imatge s'enganxi quan es mostra contingut estàtic durant llargs períodes de temps. La funció canvia periòdicament la imatge a la pantalla, sense provocar cap interferència en l'experiència visual.

Mostra

|                         |                                                    |                          |                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Screen Size             | 50"                                                | Panel Technology         | VA                        |
| Backlight Type          | Slim DLED                                          | Brightness (typical)     | 500 cd/m²                 |
| Native Resolution       | 3840 x 2160 (16:9) - UHD                           | Contrast Ratio (typical) | 5000:1 (typ.)             |
| Dynamic Contrast Ratio  | 50000:1                                            | Panel Life Time ( Min. ) | 50000 Hrs                 |
| Response Time (typical) | 9.5 ms                                             | Active Area (H x V)      | 1095.8 (H) x 616.4 (V) mm |
| Viewing Angle           | 178° Vert., 178° Hor.<br>(89U/89D/89L/89R) @ CR>10 | Color Value              | 1.07G (8bits + FRC)       |
| Color Gamut             | 72% NTSC                                           | Haze Level               | 25%                       |
| Refresh Rate            | 60 Hz                                              | Orientation              | Landscape / Portrait      |
| Operation Hours         | 24/7                                               | Area of Usage            | Indoor                    |

Sistema incorporat

|                    |                                                        |                  |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Mainboard Model    | 17MB400VS                                              | Operating System | Custom OS (built on Android AOSP)                |
| Memory             | 2 GB DDR4                                              | Storage          | 16 GB eMMC                                       |
| Additional Storage | Micro SD (up to 1TB)                                   | CPU              | Quad-Core ARM Cortex-A55                         |
| GPU                | ARM Mali-G31 MP2                                       | Wired            | 10/100 Mbps Ethernet, IEEE 802.1X Authentication |
| WiFi               | WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), IEEE 802.1X Authentication | Bluetooth        | BT 5.1                                           |
| HTML5 Browser      | Vewd                                                   | Wireless Display | Miracast                                         |

E/S posteriors

|                 |                                     |                  |                                                                |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Video Input     | 4xHDMI2.0, 1xUSB-A 3.0, 1xUSB-A 2.0 | Video Output     | 1xHDMI2.0                                                      |
| Audio Output    | Headphone, Optic SPDIF              | External Control | RS232 (3.5mm jack green), Fast Ethernet (RJ45), Service (RJ12) |
| External Sensor | RJ12                                |                  |                                                                |

Mechanical

|                            |                         |                            |                       |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Product Dimensions (WxDxH) | 1121 x 63 x 646 mm      | Package Dimensions (WxDxH) | 1215 x 165 x 775 mm   |
| Product Weight             | 12.8 kg                 | Package Weight             | 16.8 kg               |
| Vesa Mounting              | 200 (W) x 200 (H) mm M6 | Bezel Width                | B: 13 mm, T/L/R: 9 mm |

Condicions ambientals

|                       |        |                    |        |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|
| Operating Temperature | 0-40°C | Operating Humidity | 10-90% |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|

Poder

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Power Supply | 110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz |
|--------------|------------------------------|

Consum energètic

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Typical      | 83 W   | Maximum | 160 W |
| Deep Standby | ≤0.5 W |         |       |

Features

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
| Main Features | HTML5 CMS Launcher, Android CMS Launcher, Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD and UI Rotation, Video Rotation, NoSignalPowerOff, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, Remote control via LAN, Real Time Clock, SNMP |  |                                                                        |
|               | Mechanical Features                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Joystick, Rocker Switch, Detachable Power Cable, Detachable Logo, IP20 |
| Speaker       | 2x10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                        |

Accessoris

|          |                                                                                       |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Standard | QSG, IB, Power cord, Remote control unit, RC battery, Mounting kit, IR extender cable |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Certificació

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| Safety | Yes | EMC | Yes |
| CE     | Yes |     |     |