





Key Features



Daisy Chain

La pantalla pot reflectir el contingut (a una altra pantalla) al seu port de visualització que surt del seu port de visualització. Aquesta configuració crea una estructura semblant a una cadena que permet configurar els monitors com a mode Video Wall.



Seguretat USB

Aquesta sèrie permet que el vostre USB i el vostre contingut estiguin segurs a la coberta posterior de la pantalla. La coberta està protegida amb un cargol que no permet cap intervenció exterior.



Reproducció automàtica USB

Podràs mostrar contingut de fotos i vídeos automàticament amb la funció de reproducció automàtica USB. El programari SoC us ofereix l'opció d'activar la funció de reproducció automàtica USB, de manera que els usuaris finals poden mostrar fàcilment qualsevol mitjà a la pantalla i no es preocupen per res més.



Disseny subtil

Les pantalles d'aquesta sèrie presenten un disseny de bisell ultra estret que elimina les superfluïncies visuals i dirigeix l'atenció al públic en el contingut anunciat. Aquesta sèrie és desitjable per la seva profunditat més fina entre les nostres pantalles de senyalització digital.



Failover del senyal

El nostre programari SoC té una protecció per a l'escenari "Sense senyal". Si l'USB es desconnecta després que el contingut estigui configurat per mostrar-se amb USB, la pantalla mostrarà el vostre bàner personalitzat o cercarà qualsevol altre senyal d'altres fonts (HDMI, Display Port, etc.). Aquesta protecció contra errors es crea per a una experiència d'usuari superior.



Canvi de píxels

La funció de canvi de píxels es pot activar per reduir el risc potencial que la imatge s'enganxi quan es mostra contingut estàtic durant llargs períodes de temps. La funció canvia periòdicament la imatge a la pantalla, sense provocar cap interferència en l'experiència visual.

Mostra

Screen Size	55"	Panel Technology	IPS
Backlight Type	Slim DLED	Brightness (typical)	500 cd/m²
Native Resolution	3840 x 2160 (16:9) - UHD	Contrast Ratio (typical)	1200:1 (typ.)
Dynamic Contrast Ratio	50000:1	Panel Life Time (Min.)	50000 Hrs
Response Time (typical)	8 ms	Active Area (H x V)	1209.6 (H) × 680.4 (V) mm
Viewing Angle	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Color Value	1.07G (8bits + FRC)
Color Gamut	72% NTSC	Haze Level	25%
Refresh Rate	60 Hz	Orientation	Landscape / Portrait
Operation Hours	24/7	Area of Usage	Indoor

Sistema incorporat

Mainboard Model	17MB400VS	Operating System	Custom OS (built on Android AOSP)
Memory	2 GB DDR4	Storage	16 GB eMMC
Additional Storage	Micro SD (up to 1TB)	CPU	Quad-Core ARM Cortex-A55
GPU	ARM Mali-G31 MP2	Wired	10/100 Mbps Ethernet, IEEE 802.1X Authentication
WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), IEEE 802.1X Authentication	Bluetooth	BT 5.1
HTML5 Browser	Vewd	Wireless Display	Miracast

E/S posteriors

Video Input	4xHDMI2.0, 1xUSB-A 3.0, 1xUSB-A 2.0	Video Output	1xHDMI2.0
Audio Output	Headphone, Optic SPDIF	External Control	RS232 (3.5mm jack green), Fast Ethernet (RJ45), Service (RJ12)
External Sensor	RJ12		

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1236 x 63 x 709 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1369 x 165 x 874 mm
Product Weight	18.5 kg	Package Weight	24.1 kg
Vesa Mounting	400 (W) x 400 (H) mm M6	Bezel Width	B: 11 mm, T/L/R: 9 mm

Condicions ambientals

Operating Temperature	0-40°C	Operating Humidity	10-90%
-----------------------	--------	--------------------	--------

Poder

Power Supply	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
--------------	------------------------------

Consum energètic

Typical	112 W	Maximum	180 W
Deep Standby	≤0.5 W		

Features

Main Features	HTML5 CMS Launcher, Android CMS Launcher, Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD and UI Rotation, Video Rotation, NoSignalPowerOff, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, Remote control via LAN, Real Time Clock, SNMP		
	Mechanical Features		Joystick, Rocker Switch, Detachable Power Cable, Detachable Logo, IP20
Speaker	2x10 W		

Accessoris

Standard	QSG, IB, Power cord, Remote control unit, RC battery, Mounting kit, IR extender cable		
----------	---	--	--

Certificació

Safety	Yes	EMC	Yes
CE	Yes		