


Procure



**Powered By Choice,
Driven By You.**



万胜凯机械有限公司
WIDESKY MACHINERY CO.,LTD.

热风干燥机 HOPPER DRYER



现代科学设计,整体为不锈钢材料结构,美观坚固,安装方便,多重安全装置,直接连结在主机进料口,避免烘干后的塑料粒子再次吸湿。增加射出速率提高产品质量。直接落料,缩短原料熔解时间,提高射出速率,提高产品亮度,避免成品缩水产品合格率达到100%。

热分布均匀,高热效率,热转换快,大幅度缩短干燥时间。温度控制精确,采用高精度控制器,误差小于 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 。有过热保护装置,减少人为或机械故障所产生的意外。精密铸造工艺,鼎体和电热筒为合金模具精铸,内外表面光滑,不粘色料粉末,方便清色,工件为厚壁铝合金材料,保温性能好,省电、节能27-40%。

Stainless steel structure prevents the material from being polluted.

Aluminum crust, effective thermal insulating. The hopper can be separated from the stand for easy cleaning.

The electric heating tube is in curve shape to avoid over heat on the bottom.

High precision temperature controller to control temperature accurately.



单管吸料盒(38mm)



双管吸料盒(38mm)



A字架
A Frame



磁力底座
Magnetic Seat



不锈钢筛网
Stainless Screen



热风回收(选配)
Hot air recycle(option)

技术参数SPECIFICATIONS

Model 型号	Capacity 容量(KG)	Size 装料筒尺寸(MM)		Heating Power 电热(KW)	Blower Power 风机(KW)	Dimensions 尺寸(MM)
		Path 筒径	Height 筒高			
RFG-12	12	255	390	1.5	0.06	510X300X660
RFG-25	25	345	425	3	0.12	760X420X851
RFG-50	50	420	550	4.5	0.18	860X500X920
RFG-75	75	495	630	6	0.3	940X540X1140
RFG-100	100	560	630	6	0.3	1050X640X1235
RFG-150	150	600	850	9	0.4	1075X700X1400
RFG-200	200	700	850	11	0.4	1210X750X1500
RFG-300	300	830	1030	15	0.5	1220X800X1630
RFG-400	400	894	1040	15	0.5	1450X940X1800