

شاشة LCD

ข้อมูลจำเพาะ
ระบบ
ระบบแผงหน้าจ
หน้าจ
LCD (Liquid Crystal Display) ไฟจอภาพ LED เสียบจอ (รีตาร์ด) 20 เทคโนโลยีใช้สาย โปรโตคอล IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® เวอร์ชัน 5.3
ช่องต่อสัญญาณเข้า/ออก
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
ทุก
USB 1/2
USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE (RS-232C)
พลังงานและอื่นๆ
ความต้องการพลังงาน
110 V AC, 60 Hz (ดีหรับเท่านั้น)
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz (ยกเว้นดีหรับ)
ขนาดหน้าจ
(รีดแนวทแยงมุม) (ประมาณ) (กว้าง/ชม.)
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P: 85 / 214.8
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P: 75 / 189.3
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P: 65 / 163.9
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P: 55 / 138.8
FW-50BZ35P / 50BZ30P: 50 / 125.7
FW-43BZ35P / 43BZ30P: 43 / 108.0
ความสัมพันธ์พลังงาน
ระบุไว้ที่ด้านหลังของจอ LCD
ความสัมพันธ์พลังงานขณะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน ¹⁺²
(รีตาร์ด)
จอรีแดน/UAE/ซีบีพี/ซาอุดีอาระเบีย: 0.50, อื่นๆ: 0.5
ความสัมพันธ์หน้าจ
(แนวทแยง × แนวตั้ง) (จุดภาพ)
3 840 × 2 160
อัตรากำลังขับ
900 mA (สำหรับ USB 1), 500 mA (สำหรับ USB 2)
อื่นๆ
อุณหภูมิใช้งาน
0 °C – 40 °C
ความชื้นในการทำงาน
10 % - 80 % RH (ไม่มีการควบแน่น)
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์ยึดติดหนึ่ง: SU-WL450

^{*1} กำลังไฟในโหมดพร้อมใช้งานถึงค่าที่ระบุหลังจากจอ LCD ทำกระบวนการภายในที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้ว

^{*2} ความสัมพันธ์พลังงานในโหมดพร้อมใช้งานจะเพิ่มขึ้น

จอจะจอ LCD เชื่อมต่อกับเครือข่าย

หมายเหตุ

- ชุดเชื่อมต่อของ **USB** ไม่ได้ให้บริการในฟิลิปปินส์
- อุปกรณ์เสริมที่สามารถหาซื้อได้ขึ้นอยู่กับประเทศ/*ภูมิภาค*/*รุ่น*จอ LCD/การผลิตสินค้าในคลัง
- แบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำแนะนำบางอย่างบนหน้าจอาจไม่สามารถใช้ได้กับรุ่นจอ LCD ของคุณ
- หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจะขอเชิญดู โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Sony และคู่มือช่วยเหลือออนไลน์

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

- Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
- TUXERA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Tuxera Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

AR
ملاحظة
- إن التعليمات "تركيب شاشة LCD في الجدار" مدرجة داخل دليل التعليمات الخاص بشاشة LCD و دليل التثبيت الاختياري. - اقرأ وثائق السلامة المرتبطة للحصول على معلومات السلامة الإضافية.
موقع بطاقة التعريف
الخطات الخاصة برقم موديل شاشة LCD وموقع تصنيف مصدر الطاقة خلف شاشة LCD.

تركيب شاشة LCD في الجدار

بالنسبة للعملاء:

لعماية المنتج وأسباب السلامة، توصي Sony بشدة أن يتولى تركيب شاشة LCD بتاعى Sony أو المصانين المرخص لهم. لا تحاول تركيبه بنفسك.

موزعو Sony ومتهمدها:

توفير الاهتمام الكامل بالسلامة خلال التركيب، والصيانة الدورية، وفحص المنتج.

معلومات تركيب كيفية التثبيت الجدارية

للحصول على تعليمات عن تركيب كيفية التثبيت الجدارية، راجع معلومات تركيب (دليل التثبيت الاختياري) على صفحة المنتج الخاصة بموديل شاشة LCD الذي لديك.

https://www.sony-asia.com/support

- اتبع دليل التعليمات المرفق مع كيفية التثبيت الجدارية الخاصة بطرازك، يلزم وجود خدشة كافية من أجل تركيب شاشة LCD. وتحددًا لتقدير مدى قدرة الجدران على تحمل وزن شاشة LCD.
- لا تتحمل Sony مسؤولية أية أضرار أو إصابات تحدث نتيجة لسوء التعامل أو التركيب غير الصحيح.
- لا ينفذ تركيبات التثبيت الجدارية سوى أفراد الخدمة المؤهلين.
- لأسباب أمنية، يوصى بشدة استخدام كيفية التثبيت الجدارية من Sony.
- مسار تركيب كيفية التثبيت الجدارية بشاشة LCD غير مرفقة.
- تأكد من استخدام البراغي ذات القطر والطول الموضحين في الرسم التوضيح عند ربط كيفية التثبيت الجدارية بشاشة LCD. (الأبعاد المشار إليها بالرسم التوضيحي، تقاس من سطح التثبيت الخاص بكيفية التثبيت الجدارية.) إن استخدام براغي أخرى خلفًا لتلك قد يُحدث تلف داخلي لشاشة LCD أو يسبب سلوطة أو تدهاميات أخرى.

يمكن تثبيت شاشة LCD على الجدار باستخدام كيفية التثبيت الجدارية. قم بتجهيز شاشة LCD بكيفية التركيب الجدارية قبل إجراء توصيلات الكابل.

تحري الخطئ وإصلاحه

لتحري الخطئ وإصلاحه بوجه عام لمشكلات مثل: ظهور شاشة سوداء أو عدم صدور صوت أو تجمد الصورة أو عدم استجابة شاشة LCD أو فقد الشاشة، اتبع الخطوات التالية.

1 أعد تشغيل شاشة LCD لديك عن طريق الضغط على زر التشغيل الموجود في وحدة التحكم عن بعد لمدة خمس ثوان تقريبًا وحدث [إعادة التشغيل]. ستقوم شاشة LCD بإعادة التشغيل. إذا لم يتم تشغيل شاشة LCD، فحزب فصل سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي) ثم اضغط على زر الطاقة الموجود على شاشة LCD وقم بتحويله، انتظر لمدة دقيقتين وقم بتوصيل سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي). أو اضغط على زر الطاقة في شاشة LCD لمدة 40 ثانية تقريبًا حتى يتوقف تشغيل شاشة LCD.

2 راجع قائمة المساعدة عن طريق الضغط على **HELP** في جهاز التحكم عن بُعد.

3 جمل شاشة LCD بالإنترنت وحدّث البرنامج، تتصكك شركة Sony بالتحديث الدائم لبرامج شاشة LCD الخاصة بك. حيث توفر تحديثات البرامج ميزات جديدة وتحسينات للأداء.

عند توصيل شاشة LCD بالكهرباء، قد لا تعمل شاشة LCD لفترة من الوقت حتى عند الضغط على زر التشغيل الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو شاشة LCD.

قد تستغرق نبهة النظام بعض الوقت، انتظر حوالي دقيقة واحدة، ثم شغله مرة أخرى.

لا تعمل وحدة التحكم عن بعد.
• استبدل البطاريات.

 لمزيد من المعلومات، راجع دليل المساعدة عبر الإنترنت.
--

المواصفات الفنية
النظام
نظام الوحدة (الشاشة)
وحدة LCD (عرض لمبورية سائلة)، إضاءة خلفية LED
خرج الصوت (واط)
20
التقنية اللاسلكية
بروتوكول IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
إصدار Bluetooth® 5.3
نطاق التردد (ميجاهرتز) (طاقة الخرج (ديسيبل ملي واط))
(المملكة العربية السعودية فقط)
شبكة LAN اللاسلكية (شاشة LCD)
2 473-2 400 (20.0-) 5 250-5 250 (23.0-) 5 350-5 350 (20.0-),
Bluetooth® (شاشة LCD)
2 483.5-2 400 (0.0-) 5 815-5 725 (13.9-) 5 250-5 150 (20.0-),

قوائم الإخاء/الإخراج
HDMI IN 3 eARC/ARC) HDMI IN 1/2/3/4
USB 1/2
USB 1 (500 mA ,USB 2.0) USB 2 ,4900 mA ,USB 3.2 Gen 1) USB 1 (10BASE-T/100BASE-TX) LAN (RS-232C) REMOTE
الطاقة وغيرها
متطلبات الطاقة
110 فولت – فولت بالتيار المتردد، 60 هرتز (تايوان فقط)
220 فولت – 240 فولت بالتيار المتردد، 50/60 هرتز (ما عدا تايوان)
مقاس الشاشة (مقاس قطر) (تقريب) (وحدة/سم)
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P 214.8 / 85
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P 189.3 / 75
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P 163.9 / 65
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P 138.8 / 55
FW-50BZ35P / 50BZ30P 125.7 / 50
FW-43BZ35P / 43BZ30P 108.0 / 43
استهلاك القدرة الكهربائية
مشار إليها خلف الشاشة LCD
استهلاك الطاقة الاختيافية ¹⁺² (واط)
الأردن/الإمارات العربية المتحدة/مصر/المملكة العربية السعودية: 0.50
أخرى: 0.5
استهلاك القدرة الكهربائية (في وضع الاستعداد مع كون جميع منافذ الشبكة متصلة)
أقل من 5.00 واط
دقة شاشة العرض (أفقي × عمودي) (البكسلات)
2 160 × 3 840
معدل الخرج
900 mA (USB 1), 500 mA (USB 2 -J)

أخرى
درجة حرارة التشغيل
0 °م – 40 °م
الرطوبة التشغيلية
10 % - 80 % رطوبة نسبية (غير مكثفة)
ملفات اختيارية
كيفية التثبيت الجدارية: SU-WL450
1* يتم الحصول على الطاقة الاختيافية المحددة بعد أن تُثبي شاشة LCD
العمليات الداخلية اللازمة.
2* يزداد استهلاك الطاقة الاختيافية عندما تتصل شاشة LCD بالشبكة.

- لم يتم توفير طقم الحماية من السقوط **USB** الملصق.
- يعتمد توافق الملحقات الاختيارية على البلدان/الإقليم/موديل شاشة LCD المعطوزن.
- يخضع التصميم والمواصفات الفنية للتغيير دون إخطار.
- (نقطة/تشغيل Wi-Fi-FI، اضغط زر **OPTIONS** في وحدة التحكم عن بُعد، ثم اختر [إعدادات] ← [الشبكة والإنترنت] ← [Wi-Fi].
- بعض التعليمات التي تظهر على الشاشة قد لا تتوافق مع شاشة LCD الخاصة بك.
- لمزيد من المعلومات أكثر تفصيلًا، نقُصّل بزيارة موقع Sony ودليل المساعدة عبر الإنترنت.

- معلومات عن العلامات التجارية**
- Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X logo, Virtual:X logo, the DTS Virtual:X logo, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
- TUXERA هي علامة تجارية مسجلة تابعة لشركة Tuxera Inc. ويقع مقرها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.